

CIRCLE FLAMER 仕様書

The CIRCLE FLAMER / サークルフレイマーは SHOWVEN 独自特許回転ノズル技術を搭載したフレームマシンです。高速で正確なフレームシュートを可能にします。

噴射角度に応じて 2 モデルをラインナップ。噴射角 210 度まで回転できる”X-F1800”
噴射角 360 度まで回転できる”X-F3600”があり、これらの炎長は最長 10m を実現。

特 徴

- 高精度回転ヘッドにより、高速で正確なフレーム噴射が可能。
- 高性能ノズルの信頼性と耐久性、安全性を高める二重電磁弁の採用。
- 多重安全設計、圧力監視、安全警告、燃料残量アラーム、故障警告など。
- コンパクトな機械制御、ポンプ制御。
- 160種類のプリセットエフェクトパターンで簡単操作。
- 点火インターフェースを搭載し、既存の花火点火システムとも連動可能。
- ワイヤレスDMX、市販DMXコンソールによる制御。
- SHOWVEN ホストコントローラによる簡単なエフェクトコントロール。

仕 様

モデル	X-F1800	X-F3600
回転噴射角	210°	360° (3 cycles)
モードスイッチ	n/a	Full cycle/Half cycle mode フル回転/ハーフ回転モード
プリセット噴射パターン	70	160
噴射高	10m 以上 (無風時)	
消費電力	380W	
電 源	100-240V, 50-60Hz	
燃 料	BioEthanol JPW Flame liquid	
燃料タンク容量	10L	
燃料消費量	60ml/秒	
本体サイズ	590*360*370mm	640*360*370mm
重 量	35kg	35kg

機種と効果例

X-F1800



X-F3600

