

SONICBOOM™ X SMOKEJET 仕様書

スモークジェットは CO2 ジェットの代替品として、市場でますます普及しています。面倒な CO2 タンクの代わりに、専用リキッドを使用します。それはより安全で、環境に配慮されています。長い効果持続時間（満充填時 12 分以上）が可能です。SONICBOOM / ソニックブームは、統合配管テクノロジーを搭載し、0.2 秒という短い噴射時間を実現しています。

特 徴

- CO2タンク不要で持ち運びの必要がない。
- 設置が簡単であらゆる角度に対応、逆さ設置OK。
- リキッド満充填後、最長12分の安定噴出が可能。
- CO2発生が無い為、環境に優しい。
- CO2に対しての費用対効果の高いリキッド使用で高いコスパを実現。
- SONICBOOM mode / ソニックブームモードでスモークと効果音のダブルエフェクト。
- Half power mode / ハーフパワーモードで消費電力を低減。
- 独自、定加圧システムにより安定のスモーク効果。
- 独自、パイプライン技術により、簡単なメンテと強力なスモークを実現。
- NEUTRIK® 高品質ノイドリックパワコンの採用。
- 多重安全設計で監視機能も充実。
- マルチカラー、変色する煙柱。

仕 様

本体サイズ

482 x 408 x 215 mm

重 量

17.2 kg

消費電力

3000W/1500W (220V 仕様)

2000W (110V 仕様)

最大煙柱

10m

LED 出力

5W*35 個

プリヒート時間

220V 仕様: 5分

110V 仕様: 7分

最大連続噴射時間

8 秒

Smoke Output

55000cuft/分

リキッドタンク容量

2.5L

DMX チャンネル

11ch 1ch オプション



SONICBOOM 専用リキッド

- SONICBOOM シリーズには以下の2種類のフォグリキッドが適しています。FX-S/FX-ST.
- FX-S は素早く消散するフォグリキッドです。SONICBOOM と SONICBOOM X に使用できます。
- FX-ST は SONICBOOM X 専用リキッドです。BOOM SOUND でインスタントバースト音を生成します。
- パッケージ: 3L/本, 4本/箱
- リキッド消費量: 5分/L.



効果例

