

uFlamer Gasboom



uFlamer Gasboom は、0.1 秒の超高感度火炎モニタ、接続可能な電源非常停止コネクター、二つの高圧電子点火装置、特許技術「SFT」、安全ロック、二つの電磁弁、シャットオフ弁、ARM 警告灯などの安全機能を備えた安全な火炎放射器です。5 種類のノズル、2 本/4 本、内蔵のガス缶アダプタ、2~8m の火炎効果高さにより、屋内外でのイベントに幅広く使用が可能です。

特 徴

- 特許技術「SFT」により、低温環境下でも、点火後も炎を残さず強力な噴射が可能。
- 超高感度火炎監視により、0.1 秒の点火後に炎が点火しない場合は、燃料供給が停止します。
- 連続可能な電源非常停止コネクターにより、すべての機器を 1 つの非常停止ボックスでシャットダウンできます。
- 二つの高圧電子点火装置により点火を確実にします。
- 二重の安全性を確保するために直列に設置された二つの電磁弁。
- 各ガス缶ごとに個別のシャットオフ弁。
- 内蔵バッテリー設計。
- 2 本用/4 本用（オプション）内蔵ガス缶アダプタ。
- 5 種類のノズル、2~8m の効果高。
- ステンレススチール製ハウジング、信頼性と耐久性。

- 防水設計で、激しい雨の中でも使用可能。
- 切り替え可能なテストモード備えた安全ロックにより、テストをより安全に行うことができます。
- 本体が 45° 以上に傾くと、傾斜センサーが作動します。

仕 様

本体サイズ 320mm×310mm×325mm	制御 DMX、9-60V 外部トリガ電圧入力 ワイヤレス、ワイヤレス DMX レシーバー(5-pin DMX IN/DC5V 電源)
本体重量 13kg	点火 高電圧電子点火
電源 AC100-240V,50/60Hz,200W	内蔵バッテリー リチウム電池 18650×4
消費電力 2200W	防水 激しい雨の中でも使用可能
本体材質 ステンレス	噴射時間 0.1 秒～10 秒
効果の方向 垂直	燃料 LPG プロパンまたはブタンガス、ガスカートリッジボトル、(OD,CB 缶) エアゾールカートリッジ
効果高 2～8m	カートリッジホルダー (2 本用) 二つのシャットオフ弁と二つの逆止弁 (4 本用) 四つのシャットオフ弁と四つの逆止弁(オプション)
非常停止インターフェース あり、直列接続可能	マイクロフィルター シャットオフ弁と逆止弁の間に設置
電磁弁 直列に接続	高感度火炎モニタ あり、最大 0.1 秒
インターフェース NEUTRIK,POWERCON,TRUE1 IN/OUT、Waterproof 3-pin/5-pin XLR IN/OUT	

使用事例

