

SPARKULAR miniFALL 仕様書

SPARKULAR miniFALL/ ミニファール はその特許技術である”D-QUIT”を採用した SHOWVEN の自信作。最適化された構造とチャンネルデザインによる強化された省エネ技術により、SPARKULAR miniFALL はサイズ、重量、消費電力の面で新たなレベルへと進化しました。パーティー、ステージ、クラブ、スタジオなどに理想的な火花効果ソリューションです。

特 徴

- 新世代コールドスパーク技術。
- “D-quiet Technology”による低ノイズ化。
- 特許技術“ノンパイロテクノロジー”
- 低消費電力、省エネ。
- 信頼の”NEUTRIK”ノイトリックパワコンソケット。
- 軽量、吊下げ、持ち運びが容易。

※安全の為、火花に手をかさしたり、使用周囲に可燃物、引火性のもの置かないでください。

仕 様

本体サイズ

150 x 160 x 240 mm

重 量

3.0 kg

電 源

220-240VAC/100-120VAC, 50/60 Hz

消費電力

130W

グラニュール容量

280g

グラニュール消費量

15g/分

滝 長

HC8200 MEDIUM: 2.0-3.0m

HC8200 LARGE: 3.0-4.0m

インターフェース

Neutrik(ノイトリック) DMX/パワーソケット

本体材質

耐火 ABS

荷 姿

4台: 545 x 495 x 320 mm

フライトケース(6台): 705 x 665 x 480 mm



SPARKULAR miniFALL 用グラニュール HC-8200 *Composit-Ti for Stage Effects*

HC8200 グラニュールはスパークラー専用の消耗品です。機材専用配合、製造された粒状合金です。工業レベルの粒状金属合金は輸送、保管、使用における安全性が確保されています。グラニュールは miniFALL 専用として、SMALL, MEDIUM,の2種類に分かれます。

特 徴

グラニュールは工業レベル(150mesh 以上=粗い=大きい)な為、非危険物であり、DGM (Dangerous Goods Management, China)でも証明されており、合法的に空輸、海輸が可能です。また、"RoHS"認定を受けており、環境にも配慮されています。

仕 様

パッケージ/梱包単位

200g 袋, アルミ真空パック
12 袋/箱, 12 箱/カートン

グラニュール消費量

15g/分

滝 長

HC8200 MEDIUM: 2.0-3.0m
HC8200 LARGE: 3.0-4.0m

