

X-S3000 PRO FOG MACHINE 仕様書

X-S3000 は最大 40000cutf/分のフォグ出力を持つプロフェッショナル仕様のフォグマシンです。発煙出力の調整にロータリージョグを採用し操作は簡単です。

X-S3000 は”LOW モード”で継続的に安定発煙出力し、100%出力では連続 40 秒発煙出力できます。

特 徴

- ロータリージョグの採用で簡単発煙量調整。
- 長時間発煙出力、“max output”モードで40秒、“low output mode”で継続的な発煙出力。
- 高精度噴霧回路により、均等で安定した発煙を実現します。
- NEUTRIK[®] 信頼のノイトリックパワコン及びDMXコネクタを採用。
- DMX用コネクタは 5ピンと3ピンに対応しています。
- LCDモニター装備で簡単操作。

仕 様

本体サイズ

660 x 404 x 290 mm

重 量

16.6 kg

電 源

200-240VAC, 50/60 Hz

100 -120VAC, 50/60 Hz

消費電力

3000W (220V 仕様)

2000W (110V 仕様)

プリヒート時間

220V 仕様: 7分

110V 仕様: 12分

最大発煙出力時間

Max output: 40 秒

Low output: 継続的

発煙能力

40000cutf/min

タンク容量

9L

DMX チャンネル

1チャンネル 占有

リキッド消費量

5分/L



X-S3000 専用リキッド

- FX-M: ミディアムフォグリキッド。
- FX-BM: ミディアムフォグリキッド、バーやクラブでの使用をお勧めします。
- パッケージ: 3L/本 4本/箱
- リキッド消費量: 5分/L



効果例

