

CREEPER AQ PLUS Low Fog Generator

仕様書

CREEPER AQ PLUS は水ベースのパワフルなロースモークマシンです。市場に出ているほとんどのスモークマシンとは異なり、超音波技術に基づく CREEPER AQ PLUS の主な消耗品は水のため、ドライアイスは不要です。環境にやさしいだけでなくコストパフォーマンスも高いです。CREEPER AQ と比較して、より強力なスモーク出力とより幅広い吹き出し口を備えています。劇場やプロ市場向けの理想的なロースモークマシンです。



▲特徴

- 水ベースでドライアイス不要
- 外装は軽量で耐久性、防錆性
- より多く、濃いスモーク出力
- 耐候性設計
- 静音キャスター付き
- 1-2 分の加熱時間で使用可能
- 自動給水システム
- 低水量センサー
- マルチに最適化されたエア供給システムにより、より遠く、より均一なスモーク出力を確保
- スモークの密度、湿度、ファンの速度を調整可能なアプリケーション
- 特許取得済みのスモーク漏れ防止技術で、稼働中の補充でもスモーク漏れなし
- 3.3L 液体タンク
- わかりやすい操作パネル
- DMX 制御、2CH モード/3CH モード
- ワイヤレスリモコン
- Seetronic[®] IP65 rated 3-pin and 5-pin XLR connector

▲仕様

本体サイズ

950 x 500 x 540 mm

本体重量

48 kg

電源

200-240VAC, 50/60 Hz

100 -120VAC, 50/60 Hz

消費電力

2500W

加熱時間

1-2 分

最大発煙量

20000cuft/分

消耗品

FX-M フォグ液、水

フォグ液タンク容量

3.3L

最大液体消費量

32ml/分

水タンク容量

35L

最大水消費量

500ml/分

インターフェース

3-pin と 5-pin XLR

制御

DMX 2CH モード/3CH モード

リモコン

