

スパークラー II



SPARKULAR® II は、特許取得済みの SPARKULAR® プラットフォームをベースに、お客様からの貴重なご意見、最新の技術、そして長年の経験により、全く新しいバージョンアップを実現したものです。SPARKULAR® と比較して、SPARKULAR® II は最大 6m まで効果があり、騒音が少なく、より強力な送り構造とリアルタイムでのモーターの状態監視より少ないスタックでより安全を保障します。3.2" LCD カラー画面、タッチキーパッド、フラット構造デザインなどの現代的な機能は、システムを作動させるときそれをよりユーザーフレンドリーにします。低ノイズ出力と高いスパークの効果が要求される環境に最適です。

特徴

- 高さ最大 6m まで調節可能
- 切り替え可能な低ノイズモード
- 最適化された供給構造、強力なモーターはスタックのリスクを最小限に抑えることができる
- 新世代の出力管、よりよい効果
- EU と米国の特許を取られた技術
- アルミニウム製モジュール、頑丈で耐久性がある
- 防雨構造で、雨の中でも使用可能
- フラットな構造で、ステージレイアウトに最適
- 3.2" LCD 色スクリーン、ユーザーフレンドリーな操作性
- DMX とワイヤレスリモコンの両方で使用可能
- 個別安全 DMX アドレス

安全に使用するために、火花を手や他の可燃物で触れないでください。

仕様

本体サイズ	286×280×258mm
本体重量	9kg
電源	200-240V/100-120V, 50/60Hz
消費電力	500W
効果高	LARGE: 3-6m, MEDIUM: 2-4.5m, SMALL: 1.5-3m
燃料容量	約 300g
制御	DMX WIRELESS
インターフェース	NEWTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT 3pin または 5pin DMX IN/OUT
DMX チャンネル	2
包装材料	耐炎性 ABS+PC, アルミニウム