

uFlamer Volcano 仕様書



uFlamer Volcano は 5 つのヘッドが内蔵された流体火炎器で、各ヘッド別々に制御できます。90 以上のプリセットシーケンス、25L のステンレス製燃料タンク内蔵、煙火点火器信号ポート装備、自動給油システム、壮大な噴射効果を簡単に演出できます。花火大会、屋外コンサート、式典、スポーツイベントなどに最適です。

特徴

- 5 つのヘッドが内蔵された流体炎火器
- 各ヘッド独立制御可能
- 内蔵ポンプ
- 効果高最大 10m
- 強化ステンレス製
- 25L のステンレス製燃料タンク内蔵
- 自動給油システム
- リアルタイムで燃料残量表示
- 安全スイッチ
- 一体型バルブブロック設計
- 高品質で独立した噴射バルブ
- 防水イグナイター
- IPX3 防水性、雨天使用可能
- DMX 制御、3-pin と 5-pin 両方の XLR ポート付き
- 煙火点火器に対応

仕様

本体サイズ

630 x 450 x 400 mm

本体重量

48 kg

電源

200-240VAC, 50/60 Hz

100 -120VAC, 50/60 Hz

消費電力

2000W

効果高 (ヘッド 1 つあたり)

8-10m

噴出角度

5

燃料

JPW, ISOPAR,

燃料タンク容量

25L

点火

高電圧電子点火

制御

DMX, 煙火点火器信号

防水レベル

IPX3

インターフェース

3-pin と 5-pin XLR

使用事例



